



**malexim**<sup>®</sup>  
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa  
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43  
e-mail: biuro@malexim.pl

[www.malexim.pl](http://www.malexim.pl)

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

## MALSOLWENT nr 2

Nazwa handlowa	MALSOLWENT nr 2 rozcieńczalnik ogólnego stosowania do natrysku	
Nazwa wg normy	MALSOLWENT nr 2 rozcieńczalnik ogólnego stosowania do natrysku	
PKWiU	20.30.22.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	<b>MALSOLWENT nr 2</b> jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. <b>MALSOLWENT nr 2</b> jest klarowną, jednorodną cieczą bez zmętnień, zawiesin i osadów.	
Zastosowanie	<b>MALSOLWENT nr 2</b> służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych CYNKAL. <b>MALSOLWENT nr 2</b> może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.	
Sposób użycia	Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania. <b>MALSOLWENT nr 2</b> należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.	
Własności wyrobu	Gęstość, g/cm <sup>3</sup> w temp. 23±0,5°C Temperatura zapłonu, °C	0,86 ± 0,02 > 21°C
Kolor	Przezroczysta do słomkowej	
Opakowania	0,5; 5 litrów	
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Wyrób należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy.	