



**malexim**<sup>®</sup>  
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa  
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43  
e-mail: biuro@malexim.pl

[www.malexim.pl](http://www.malexim.pl)

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

## POX 80

Nazwa handlowa	POX 80 utwardzacz poliaminowy do wyrobów epoksydowych
Nazwa wg normy	POX 80 utwardzacz poliaminowy do wyrobów epoksydowych
PKWiU	20.30.12.0
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.
Opis produktu	POX 80 jednorodna niskolepka ciecz o barwie słomkowej.
Zastosowanie	POX 80 utwardzacz do wyrobów epoksydowych,
Sposób użycia	- 100 części objętościowych składnika A (baza), - ilość części objętościowych składnika B (utwardzacz) zależna od rodzaju farby epoksydowej.
Właściwości	Utwardzacz POX 80 po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji ze składnikiem A powoduje chemiczne utwardzenie kompozycji lakierniczej.
Kolor	Słomkowy
Opakowania	1,2,4 litry
Parametry techniczne	Masa właściwa: 1,01- 1,04 g/cm <sup>3</sup> Temp. zapłonu: powyżej 100 °C
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Powoduje oparzenia. Należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.
Transport i przechowywanie	Należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji.