

DANE TECHNICZNE 12.10.2016 r.

EKOSOLWENT

Nazwa handlowa	EKOSOLWENT ekologiczny koncentrat do usuwania brudu i tłuszczu	
Nazwa wg normy	EKOSOLWENT ekologiczny koncentrat do usuwania brudu i tłuszczu	
PKWiU	20.41.32.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	EKOSOLWENT jest biodegradowalną, wodorozcieńczalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. EKOSOLWENT jest koncentratem.	
Zastosowanie	EKOSOLWENT to wysokowydajny środek myjący do usuwania na zimno zanieczyszczeń atmosferycznych, jonowych oraz organicznych (np. oleje, smary, bitumy) z dowolnych powierzchni przed malowaniem. Może być również stosowany do mycia silników, posadzek itp.	
Sposób użycia	Na powierzchnię do zmycia nanieść roztwór EKOSOLWENT natryskiem, zanurzeniowo lub za pomocą pędzla, tkaniny lub gąbki. Miejsca bardzo zabrudzone przetrzeć EKOSOLWENTEM , np. ściereczką, gąbką lub pędzlem, pozostawić na 5-15 min. w zależności od stopnia zabrudzenia. Następnie spłukać strumieniem wody. EKOSOLWENT w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni można używać w postaci nierozcieńczonej lub po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku od 1:1 do 1:20.	
Właściwości	Wysokowydajny. Posiada zdolności separacji zanieczyszczeń organicznych od wody. Nie zawiera LZO-nie stwarza zagrożenia pożarowego.	
Kolor	Słomkowy	
Opakowania	0,5: 5 litrów	
Sposób nanoszenia	Pędzel, natrysk	
Parametry techniczne	Gęstość	1,0 ± 0,05 g/cm ³
	Zapach	charakterystyczny
	Rozpuszczalność w wodzie	bez ograniczeń
	Nie zawiera LZO.	
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i poż.	Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.	
Transport i przechowywanie	Koncentrat należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	24 miesiące od daty produkcji.	