



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

MALSOLWENT nr 3

Nazwa handlowa	MALSOLWENT nr 3 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych	
Nazwa wg normy	MALSOLWENT nr 3 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych	
PKWiU	20.30.22.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	MALSOLWENT nr 3 jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. MALSOLWENT nr 3 jest klarowną, jednorodną cieczą bez zmętnień, zawiesin i osadów.	
Zastosowanie	MALSOLWENT nr 3 służy do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych. MALSOLWENT nr 3 może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.	
Sposób użycia	Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania. MALSOLWENT nr 3 należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.	
Własności wyrobu	Gęstość, g/cm ³ w temp. 23±0,5°C Temperatura zapłonu, °C	0,86 ±0,02 > 25°C
Kolor	Przezroczysty do słomkowego	
Opakowania	0,5; 5 litrów	
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszanki Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Wyrób należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy.	