



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

MALSOLWENT nr 4

Nazwa handlowa	MALSOLWENT nr 4 rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych	
Nazwa wg normy	MALSOLWENT nr 4 rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych	
PKWiU	20.30.22.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	MALSOLWENT nr 4 jest ciekłą mieszaniną węglowodorów alifatycznych o charakterystycznym zapachu. MALSOLWENT nr 4 jest klarowną, jednorodną cieczą bez zmeńnień, zawiesin i osadów.	
Zastosowanie	MALSOLWENT nr 4 służy do rozcieńczania wyrobów alkidowych. MALSOLWENT nr 4 może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.	
Sposób użycia	Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania. MALSOLWENT nr 4 należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.	
Własności wyrobu	Gęstość, g/cm ³ w temp. 23±0,5°C Temperatura zapłonu, °C	0,78 ± 0,03 > 30°C
Kolor	Przezroczysta do słomkowej	
Opakowania	0,5; 5 litrów	
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Wyrób należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy.	