



**malexim**<sup>®</sup>  
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa  
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43  
e-mail: biuro@malexim.pl

[www.malexim.pl](http://www.malexim.pl)

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

## UTWARDZACZ 2+1

Nazwa handlowa	UTWARDZACZ 2+1 utwardzacz izocjanianowy do wyrobów akrylowych	
Nazwa wg normy	UTWARDZACZ 2+1 utwardzacz izocjanianowy do wyrobów akrylowych	
PKWiU	20.30.12.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	UTWARDZACZ 2+1 utwardzacz alifatyczny poliizocjanianowy.	
Zastosowanie	Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych i akrylowych 2+1.	
Sposób użycia	- składnika A - Emalia akrylowa 2+1-----1,0 litr - składnika B - Utwardzacz 2+1-----0,5 litra	
Właściwości	UTWARDZACZ 2+1 po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji ze składnikiem A powoduje chemiczne utwardzenie kompozycji lakierniczej.	
Kolor	Bezbarwny	
Opakowania	0,5; 1,0; 2,0; 5,0 l	
Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Forda $\Phi$ 4	min 50 s
	Masa właściwa:	1,00±0,05 g/cm <sup>3</sup>
	Temperatura zapłonu °C	> 25 °C
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji.	