

**POLKOR AEROZOL** jest farbą alkidową przeznaczoną do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz materiałów z drewna, tynków, lamperii. **POLKOR AEROZOL** jest uniwersalnym szybko schnącym podkładem antykorozyjnym pod farby alkidowe i emalie alkidowe modyfikowane.

## **SPOSÓB STOSOWANIA**

### **Przygotowanie podłoża**

Podłoże powinno być suche, bez zanieczyszczeń mechanicznych i zatłuszczeń. Rdzę i stare tłuszczące się powłoki malarskie usunąć do stopnia czystości, co najmniej Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001.

W celu poprawienia przyczepności każde podłoże schropowacieć.

### **Przygotowanie wyrobu**

Przed użyciem opakowanie z farbą energicznie wstrząsnąć przez około 2 minuty.

### **Malowanie**

Najkorzystniej jest malować w temperaturach 15 – 25 °C. Zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (min. 2 warstwy) z odległości 25-30 cm. Pyłosuchość osiąga się po 20 min a suchość w dotyku po 1 godz. Ponowne malowanie w temp. 23±20 °C po 2 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Krótki czas schnięcia farby zapewnia możliwość 3-krotnego malowania w ciągu jednego dnia. Po zakończeniu natrysku należy wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

Wydajność:                   około 1,5-2 m<sup>2</sup> z opakowania

Opakowania:               400ml

Dostępne kolory:       czerwony tlenkowy, szary jasny, czarny