

Karta charakterystyki

zgodna z rozporządzeniem WE 2020/878 i WE nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami

| SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA | |
|---|---|
| 1.1 Identyfikator produktu | CORIMAL AEROL UFI: YW40-T09H-T00R-HJV2 |
| 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane | Szybko schnąca reaktywna farba do gruntowania metali czystych i skorodowanych. Zastosowania zidentyfikowane: SU3 Produkcja przemysłowa (wszystko) SU21 Gospodarstwa domowe SU22 Sfera publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślnictwo) Zastosowania odradzane – inne niż wymienione powyżej. |
| 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki | Fabryka Farb i Lakierów MALEXIM sp. z o.o. 03-879 Warszawa ul. Przecławska 5; Tel: (22) 678 96 45 e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: biuro@malexim.pl |
| 1.4. Nr telefonu alarmowego | Telefon alarmowy czynny od poniedziałku do piątku 8.00-16.00 tel. (22) 678 96 45 lub czynny całą dobę 112 |
| SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń | |
| 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Wyroby aerozolowe, kategoria zagrożenia 1 (Aerosol 1) Skrajnie łatwopalny aerosol (H222) Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 (Asp. Tox. 1).* Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią (H304).* *- nie ma zastosowania , ponieważ lepkość kinematyczna > 20.5 mm ² /s w 40 °C (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami). Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam. 1) Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3 (STOT SE 3) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy (H336). Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Przy znacznych stężeniach par lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki. Kontakt ze skórą może wywoływać swędzenie, miejscowe zaczerwienienie, a w przypadku długotrwałego kontaktu – wysuszenie i łuszczenie się skóry. Wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, kaszel. Duże stężenie par może powodować wystąpienie działania narkotycznego. Po spożyciu może dojść do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego, wymiotów i biegunki. Skutki działania na środowisko: Nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego. | |

Data sporządzenia
22.03.2023 r.
Aktualizacja

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:

Pary produktu są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować

2.2 Elementy oznakowania**Piktogramy****Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO****Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410 + P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania:

Zawiera: Aceton; 2-Metylopropan-1-ol ; Propan-2-ol.

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia –< 700 g/l

Dopuszczalna zawartość LZO (tabela 2. Kat. B/5 – < 840 g/l

2.3 Inne zagrożenia

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1%.

SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach

3.1 Substancje – nie dotyczy

3.2 Mieszanina:

| Nazwa chemiczna | % wagowy | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | Klasyfikacja |
|---|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| Aceton Nr rejestracyjny: 01-2119471330-49-XXXX | < 35 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066 |
| Propan Numer rejestracyjny: 01-2119486944-21-XXXX | < 20 | 74-98-6 | 200-827-9 | 601-003-00-5 | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas |
| n-butan Numer rejestracyjny: 01-2119474691-32-xxxx | < 20 | 106-97-8 | 203-448-7 | 601-004-00-0 | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas |
| Propan-2-ol Numer rejestracyjny: 01-2119457558-25-XXXX | < 15 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | Flam. Liq. 2 ; H226 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 , H336 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu Numer rejestracyjny: 01-2119475791-29-XXXX | < 8 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Flam. Liq. 3; H 226 |
| Butan-2-on Nr Rejestracyjny: 01-2119457290-43-XXXX | < 7 | 78-93-3 | 201-159-0 | 606-002-00-3 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066 |
| Butan-1-ol Numer rejestracyjny: 01-2119484630-38-XXXX | < 3,5 | 71-36-3 | 200-751-5 | 603-004-00-6 | Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4 ; H302 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336 |
| 2-Metylopropan-1-ol; Izobutanol; Alkohol izobutyłowy Numer rejestracyjny: 01-2119484609-23--XXXX | < 3 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Flam. Liq. 3, H226, Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 , H336 |
| Etanol Nr rejestracyjny: 01-2119457610-43-XXXX | < 3 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 <i>Specyficzne stężenia graniczne: Eye Irrit.2; H319 ≥ 50</i> |
| Bis[ortofosforan(V)] trycynku Numer rejestracyjny: 01-2119485044-40-XXXX | < 0,25 | 7779-90-0 | 231-944-3 | 030-011-00-6 | Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 |

Nie zawiera innych substancji stwarzających zagrożenie w ilościach uwzględnianych w klasyfikacji

* Określenie Press. Gas umieszcza się jedynie na etykiecie

Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

| | |
|--|---|
| 4.1 Opis środków pierwszej pomocy | Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie potrzeby wezwać lekarza. Kontakt ze skórą: Natychmiast splukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą. Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. |
| 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia | Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić lekkie podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból spojówek. Skażenie skóry dużą ilością produktu może powodować przemijające zaczerwienienie, swędzenie. Połknięcie dużej ilości może spowodować nudności, wymioty, biegunkę. |
| 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym | W razie potrzeby należy zasięgnąć porady lekarza – pokazać etykietę lub kartę charakterystyki |

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

| | |
|---|--|
| 5.1 Środki gaśnicze | Dwutlenek węgla, piana, gaśnice proszkowe. Nie stosować silnego strumienia wody - niebezpieczeństwo rozszerzenia pożaru. |
| 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną | W przypadku termicznego rozkładu lub rozkładu podczas pożaru może tworzyć się gęsty dym, zawierający tlenek węgla i dwutlenek węgla oraz tlenki siarki, ew. sadze. Nie wdychać – wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. |
| 5.3 Informacje dla straży pożarnej | Zaleca się używanie samodzielnego aparatu do oddychania i noszenie ubrań całkowicie chroniących ciało. Nie zaleca się aby środki gaśnicze dostały się do gleby. Zebrać odpady po pożarze (zużyte środki gaśnicze). |
| | |

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

| | |
|--|--|
| 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | Zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z kauczuku fluorowego (grubość 0.7 ± 0.1 mm, czas przebicia ≥ 480 min) i okulary ochronne typu gogle. Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące udziału w usuwaniu awarii z zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania par. |
| 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. |
| 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia | Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Produkt zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji. |
| 6.4 Odniesienia do innych sekcji | Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13 |

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

| | |
|---|---|
| 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | Należy zainstalować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej (5-krotna wymiana) w miejscu pracy. Nie jeść, nie pić ani nie palić w miejscu pracy. W przypadku stosowania na zewnątrz unikać wysokiej temperatury i/lub dużego nasłonecznienia. |
| 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności | Należy zainstalować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej magazynowania. Trzymać pojemnik zamknięty w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. |
| 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe | Brak |

SEKCJA 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

| 8.1 Parametry dotyczące kontroli | NDS [mg/m ³] | NDSCh [mg/m ³] | NDSP [mg/m ³] | Uwagi |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| Butan-1-ol | 50 | 150 | brak | skóra |
| Propan-2-ol | 900 | 1200 | brak | skóra |
| Aceton | 600 | 1800 | brak | |
| Butan-2-on | 450 | 900 | brak | skóra |
| 2-Metylopropan-1-ol | 100 | 300 | brak | skóra |
| Etanol | 1900 | brak | brak | |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 260 | 520 | brak | skóra |
| Propan | 1800 | brak | brak | |
| Butan | 1900 | 3000 | brak | |

Notacja skóra oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 325, 2021)

Butan-1-ol:

DNEL(pracownicy, wdychanie, narażenie długotrwałe, działanie lokalne): 310 mg/m³

DNEL(konsumenci, wdychanie, narażenie długotrwałe, działanie lokalne): 55 mg/m³

DNEL(konsumenci, droga pokarmowa, narażenie długotrwałe, działanie ogólnoustrojowe): 3125 mg/kg m.c./dzień

PNEC (woda słodka): 0,082 mg/l

PNEC (woda morską): 0,0082 mg/l

PNEC (sporadyczne uwolnienie): 2,25 mg/l

PNEC (osad wody słodkiej): 0,178 mg/kg

PNEC (osad wody morskiej): 0,0178 mg/kg

PNEC (oczyszczalnia ścieków): 2476 mg/l

Aceton:

DNEL_{pracownik} (wdychanie, toksyczność ostra, działanie lokalne): 2420 mg/ m³

DNEL_{pracownik} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 186 mg/kg

DNEL_{pracownik} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 1210 mg/ m³

DNEL_{konsument} (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 62 mg/kg

DNEL_{konsument} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 62 mg/kg

DNEL_{konsument} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 200 mg/ m³

PNEC_{woda słodka}: 10.6mg/l

PNEC_{woda morską}: 1.06 mg/l

PNEC_{osad – woda słodka}: 30.4 mg/kg osadu

PNEC_{osad – woda morską}: 3.04 mg/kg osadu

PNEC_{gleba}: 29.5 mg/gleby

PNEC_{sporadyczne uwolnienie}: 100 mg/l

Butan-2-on:

DNEL_{pracownicy} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 1161 mg/kg masy ciała

DNEL_{pracownicy} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 600 mg/m³

DNEL_{konsumenci} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 412 mg/kg masy ciała

DNEL_{konsumenci} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 106 mg/m³

DNEL_{konsumenci} (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 31 mg/kg masy ciała

PNEC_{woda słodka}: 55.8 mg/l

PNEC_{woda morską}: 55.8 mg/l

PNEC_{woda sporadyczne uwolnienie}: 55.8 mg/l

PNEC_{osad w wodzie słodkiej}: 284.7 mg/l

PNEC_{osad w wodzie morskiej}: 284.7 mg/l

PNEC_{oczyszczalnia ścieków}: 709 mg/l

PNEC_{gleba}: 22.5 mg/gleby

2-Metylopropan-1-ol

DNEL_{pracownik} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie miejscowe) 310 mg/m³

DNEL_{konsument} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie miejscowe) 55 mg/m³

DNEL_{konsument} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 25 mg/kg masy ciała

PNEC_{woda słodka}: 0.4 mg/l

PNEC_{woda morską}: 0.04 mg/l

PNEC_{woda słodka i morską}: 0.11 mg/l

PNEC_{osad wody słodkiej}: 1.52 mg/kg osadu

PNEC_{osad wody morskiej}: 0.152 mg/kg osadu

PNEC_{oczyszczalnia ścieków}: 10 mg/l

PNEC_{gleba}: 0.0699 mg/gleby

Propan-2-ol:Wartości DNEL długoterminowe dla pracowników:

888 mg/kg (skóra) – lokalne

Wartości DNEL długoterminowe dla pracowników:500 mg/m³ (drogi oddechowe) – lokalneWartości DNEL długoterminowe dla ogółu społeczeństwa:

319 mg/kg (skóra) – lokalne

Wartości DNEL długoterminowe dla ogółu społeczeństwa:89 mg/m³ (drogi oddechowe) – lokalneWartości DNEL długoterminowe dla ogółu społeczeństwa:

26 mg/kg (doustnie) – lokalne

Wartości PNEC:

140.9 mg/l (woda słodka i morska)

552 mg/l (osad - woda słodka i morska)

28 mg/kg (gleba)

2251 mg/kg (oczyszczalnia ścieków)

Etanol:Wartości DNEL długoterminowa dla pracowników:

343 mg/kg wagi ciała/dzień (skóra) – ogólnoustrojowe

Wartości DNEL długoterminowa dla pracowników:950 mg/m³ (drogi oddechowe) – ogólnoustrojoweWartości DNEL ostre dla pracowników:1900 mg/m³ (drogi oddechowe) – lokalneWartości DNEL ostre dla ogółu społeczeństwa:950 mg/m³ (drogi oddechowe) – lokalneWartości DNEL długoterminowa dla ogółu społeczeństwa:114 mg/m³ (drogi oddechowe) – ogólnoustrojoweWartości DNEL długoterminowa dla pracowników:

206 mg/kg wagi ciała/dzień (skóra) – ogólnoustrojowe

Wartości PNEC:

0.96 mg/l (woda słodka)

0.79 mg/l (woda morska)

2.9 mg/kg (osad - woda słodka)


Octan 2-metoksy-1-metyloetylu:DNEL_{pracownik} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 153.5 mg/kg masy ciała/dzieńDNEL_{pracownik} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 275 mg/m³DNEL_{konsument} (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 1.67 mg/kg masy ciała/dzieńDNEL_{konsument} (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 54.8 mg/kg masy ciała/dzieńDNEL_{konsument} (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 33 mg/m³PNEC_{woda słodka}: 0.64 mg/lPNEC_{woda morska}: 0.06 mg/lPNEC_{osad wody słodkiej}: 3.29 mg/kg osaduPNEC_{osad wody morskiej}: 0.33 mg/kg osaduPNEC_{oczyszczalnia ścieków}: 100 mg/lPNEC_{gleba}: 0.29 mg/kg glebyPNEC_{sporadyczne uwolnienie}: 6.35 mg/l**8.2 Kontrola narażenia****Układ oddechowy**

Przy prawidłowej wentylacji mechanicznej (5-krotna wymiana) nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku dużego narażenia stosować maski z filtrem lub braku odpowiedniej wentylacji - maska z filtrem A (EN 141).

Oczy

Okulary ochronne typu gogle (EN 166).



| | |
|--|---|
| Skóra | W przypadku pełnego kontaktu: rękawice z nitrilu, grubość 0,4mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN 374-3:1999) W przypadku kontaktu przy rozprysku: rękawice z polichloroprenu, grubość 0,65mm, czas przenikania > 120 min (wg PN-EN 374-3:1999) |
| |  |
| Ogólne | Stosować odzież ochronną. Unikać bezpośredniego i pośredniego kontaktu z produktem. |
| Kontrola narażenia środowiska | Brak wytycznych |
| SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne | |
| 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych | |
| Stan skupienia | Ciecz w aerozolu |
| Kolor | Produkt bezbarwny |
| Zapach | Estrowy |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | Brak danych |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | Brak danych |
| Palność materiałów | Brak danych |
| Dolna i górna granica wybuchowości | Brak danych |
| Temperatura zapłonu | > 23 °C (bez gazu pędnego) |
| Temperatura samozapłonu | Brak danych |
| Temperatura rozkładu | Brak danych |
| pH | brak |
| Lepkość kinematyczna | > 20,5 mm ² /s w temp. 40°C |
| Rozpuszczalność | Słabo rozpuszczalny w wodzie |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log) | Brak danych |
| Prężność par w 20 °C | Brak danych |
| Gęstość g/ml w 20° C | 1,10±0,05 |
| Gęstość par | Brak danych |
| Charakterystyka cząsteczek | Nie dotyczy |
| 9.2 Inne informacje | |
| Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia –< 700 g/l | |
| Dopuszczalna zawartość LZO (Tabela 2.kat. B/5) – 840 g/l | |
| 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego | |
| a) Materiały wybuchowe: Nie dotyczy. | |
| b) Gazy łatwopalne Nie dotyczy | |
| c) Aerozole Aerosol kat. 1 | |
| d) Gazy utleniające Nie dotyczy | |
| e) Gazy pod ciśnieniem Nie dotyczy | |
| f) Płyny łatwopalne Nie dotyczy | |
| g) Łatwopalne ciała stałe Nie dotyczy | |
| h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy | |

- i) Substancje ciekłe piroforyczne Nie dotyczy
- j) Substancje stałe piroforyczne Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny samonagrzewające się Nie dotyczy
- l) Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne Nie dotyczy
- m) Substancje ciekłe utleniające Nie dotyczy
- n) Substancje stałe utleniające Nie dotyczy
- o) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
- p) Substancje powodujące korozję metali Nie dotyczy
- q) Odczulone materiały wybuchowe: Nie dotyczy.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

- a) wrażliwość mechaniczna: Brak danych.
- b) temperatura samoprzyspieszającej polimeryzacji: Brak danych.
- c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem: Brak danych.
- d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.
- e) szybkość parowania: Brak danych.
- f) zdolność mieszania się: Brak danych.
- g) przewodność: Brak danych.
- h) działanie korozyjne: Brak danych.
- i) grupa gazów: Nie dotyczy.
- j) potencjał redoks: Brak danych.
- k) potencjał powstawania rodników: Brak danych.
- l) właściwości fotokatalityczne; Brak danych.

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

| | |
|--|--|
| 10.1 Reaktywność | W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności |
| 10.2 Stabilność chemiczna | W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna . |
| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | W przypadku termicznego rozkładu lub rozkładu podczas pożaru, mogą wydzielać się toksyczne gazy, jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu . |
| 10.4 Warunki, których należy unikać | Nie naswietlać – produkt utwardzany UV. Unikać źródeł zapłonu. |
| 10.5 Materiały niezgodne | Silne utleniacze. |
| 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu | Nie są znane |

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

| | |
|---|--|
| 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 | <p>Toksyczność ostra</p> <p>W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione</p> <p>Aceton</p> <p>DL₅₀ - doustnie szczur 5800 mg/kg</p> <p>CL₅₀ - skóra szczur 20000 mg/kg</p> <p>Butan-2-on</p> <p>DL₅₀ - doustnie szczur >2000 mg/kg</p> <p>CL₅₀ - skóra szczur >2000 mg/kg</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Propan-2-ol DL₅₀ - doustnie szczur 5840 mg/kg (OECD 401) CL₅₀- inhalacyjnie szczur 30 mg/l (4h) DL₅₀ – skóra królik 13900 mg/kg (OECD 402)</p> <p>2-Metylopropan-1-ol DL₅₀ - doustnie szczur (samce) ≥ 2830 mg/kg (OECD 401) DL₅₀ - doustnie szczur (samice) 3350 mg/kg (OECD 401) DL₅₀ - skóra królik (samce) ≥ 2000 mg/kg (OECD 401)</p> <p>Etanol DLL₀ – doustnie człowiek > 20 mg/kg DL₅₀ - doustnie szczur 7060 mg/kg CL₅₀ - inhalacyjnie szczur 20000 mg/l (10h)</p> |
| | <p>Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.</p> <p>Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Powoduje poważne uszkodzenie oczu.</p> <p>Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.</p> <p>Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.</p> <p>Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.</p> <p>Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.</p> <p>Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.</p> <p>Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione .</p> <p>Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji są spełnione.</p> |
| <p>11.2 Informacje o innych zagrożeniach 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 11.2.2. Inne informacje</p> | <p>Brak informacji o właściwościach zaburzających działanie układu hormonalnego</p> <p>Brak danych</p> |
| SEKCJA 12. Informacje ekologiczne | |
| 12.1 Toksyczność | Nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego. |

| | |
|--|---|
| | <p>Propan-2-ol CL₅₀ – ryby (<i>Pimephales promelas</i>) 9640 mg/l (96h) CE₅₀ – glony (<i>Desmodesmus subspicatus</i>) > 100 mg/l (72h) CE₅₀ – bezkręgowce (<i>Daphnia magna</i>) > 100 mg/l (48h) CE₁₀ – bakterie (<i>Pseudomonas putida</i>) 5175 mg/l (18h)(DIN 38412 t.8)</p> <p>2-Metylopropan-1-ol CL₅₀ – ryby (<i>Pimeales promelas</i>) 1430 mg/l (96h) (Brooke LT i inni. (1984)) CE₅₀ – bezkręgowce (<i>Daphnia magna</i>) 1100 mg/l (48h) (Metoda ASTM (1984)) CE₅₀ – glony (<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>) 1799 mg/l (72h) (OECD 201)</p> <p>2 Octan 2-metoksy-1-metyloetylu CL₅₀ – ryby (<i>Pimephales promelas</i>) 161 mg/l (96h) CL₅₀ – bezkręgowce (<i>Daphnia sp.</i>) 481 mg/l (48h)</p> <p>Etanol CL₀ – ryby (<i>Leuciscus idus melanotus</i>) 7110 mg/l (48h) CE₅₀ - bezkręgowce (<i>Daphnia magna</i>) >10000 mg/l (24h) CE₅₀ - bezkręgowce (<i>Nitocra spinipes</i>) 7750 mg/l (96h)</p> <p>Ortofosforan cynku: CL₅₀ - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (pstrąg tęczowy) - 0,09 mg/l - 96,0 h</p> |
| 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu | Trwałość nie została określona dla produktu. |
| 12.3 Zdolność do bioakumulacji | Nie został określony dla produktu. |
| 12.4 Mobilność w glebie | Nie została określona dla produktu. |
| 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB | Brak dowodów na takie działanie. |
| 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Brak informacji o właściwościach zaburzających działanie układu hormonalnego |
| 12.7 Inne szkodliwe skutki działania | Produkt nie był testowany. Brak szczegółowych danych o ekotoksyczności mieszaniny. Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. |

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

| | |
|--|---|
| 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów | <p>Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum. Odpadów nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni i generalnie nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych.</p> <p><u>Odpady niebezpieczne*</u>:</p> <p>HP 3 „Łatwopalne HP 4 „Powodujące uszkodzenie oczu“ HP 5 „Działające toksycznie na narządy docelowe (STOT)</p> <p><i>*ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dziennik Urzędowy UE, L.365, grudzień 2014).</i></p> <p>Kod odpadu 08 01 11 - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Kod odpadu 15 01 04 - Opakowania z metali Kod odpadu 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych Kod odpadu 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020).</p> |
|--|---|

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

| | |
|---|---|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN 1950 |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Aerozole (farba w aerozolu) |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 2 |
| 14.4 Grupa pakowania | ADR/RID: Nie dotyczy. Ilości ograniczone 1I; IMDG: Nie dotyczy. Ilości ograniczone 1I.; IATA: instrukcja pakowania Y203/30 kg G |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska | Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych |

| | |
|--|---|
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | ADR/RID: Ilość wyłączona E0 Kod ograniczenia tunelu (D) IMDG: Ilość wyłączona E0 EmS: F-D, S-U ROZMIESZCZENIE I PAKOWANIE SW1 Chroniony przed źródłami ciepła. SW22 Dla AEROZOLI o maksymalnej pojemności 1 litra: Kategoria A. Dla AEROZOLI o pojemności powyżej 1 litra: Kategoria B. Dla AEROZOLI ODPADOWYCH: Kategoria C, Z dala od pomieszczeń mieszkalnych. SEGREGACJA: SG69 Dla AEROZOLI o maksymalnej pojemności 1 litra: Segregacja jak dla klasy 9. Schowki „oddzielone” od „klasy 1”, z wyjątkiem działu 1.4. Dla AEROZOLI o pojemności powyżej 1 litra: segregacja jak dla odpowiedniego podziału klasy 2. Dla AEROZOLI ODPADOWYCH: Segregacja jak dla odpowiedniego podziału klasy 2. IATA: Ilość wyłączona E0 |
| 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO | Nie dotyczy ponieważ produkt jest w zamkniętych pojemnikach |

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816, 29.08.2022).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1 - 18 ATP).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021).

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 419, 2023).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej

w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami).
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020).
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023).
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020).
 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie wykonano oceny bezpieczeństwa dla mieszaniny

SEKCJA 16. Inne informacje

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii użyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

| | |
|-------------------------|--|
| H220 | Skrajnie łatwopalny gaz. |
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary. |
| H226 | Łatwopalna ciecz i pary. |
| H229 | Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. |
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. |
| H312 + H332 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych |
| H336 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| EUH066 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. |
| Flam. Liq. 2 | Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 2. |
| Flam. Liq. 3 | Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3. |
| Asp. Tox. 1 | Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1. |
| Flam. Gas 1 | Gaz łatwopalny, kategoria zagrożenia 1. |
| Press. Gas | Gaz pod ciśnieniem (gaz skroplony). |
| Acute Tox. 4 | Toksyczność ostra (kontakt ze skórą, drogi oddechowe), kategoria zagrożenia 4. |
| Eye Dam 1 | Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 |
| Eye Irrit. 2 | Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2. |
| Skin Irrit. 2 | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2. |
| STOT SE 3 | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie narkotyczne, działanie drażniące. |
| Aquatic Acute 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria zagrożenia 1. |
| Aquatic Chronic 1, 2, 3 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria zagrożenia 1, 2, 3 |

Skróty:

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń

NDSC_h - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie

ATE – Oszacowana toksyczność ostra

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

DL₅₀ – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym

CL₅₀ – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym

CE₅₀ – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości

DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka

PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska

OECD - Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju

BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi

ADR- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ang. *Agreement on Dangerous Goods by Road*)

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. *Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail*)

IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. *International Maritime Dangerous Goods Code*)

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. *International Air Transport Association*)

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie *Chemical Abstracts Service*

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EINECS – ang. *European Inventory of Existing Chemical Substances*), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. *European List of Notified Chemical Substances*), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „*No-longer polymers*”

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Szkolenia: przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa).

Data opracowania: 22.03.2023 r..

Data aktualizacji:

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Karty charakterystyki w tej wersji są dostępne na stronie internetowej WWW.MALEXIM.pl

Obowiązkiem użytkownika lub jednostki zatrudniającej jest upewnienie się, aby praca była zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.